







## MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À 3 POINTS DE CONTACT

Étendue d'application  
6 à 100 mm / 0.275 à 4 in

- Mesurent les alésages borgnes et les logements courts.
- Rallonge en standard pour accès aux alésages profonds.
- Touches de mesure en métal dur pour étendue d'application 12 ÷ 100 mm / 0.5 ÷ 4 in.
- Livrés dans un étui avec bagues de réglage, rallonges et rapport de contrôle.



00914007



00914008

# MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À 3 POINTS DE CONTACT

N° de vente	Étendue de mesure	Valeur de l'échelon	Précision	Bagues de réglage	L1	A	Rallonges
<b>Modèles métriques</b>							
00914001	6 ÷ 8	0,001	0,004	6	53,5	0,5	100
00914002	8 ÷ 10	0,001	0,004	8	53,5	0,5	100
00914003	10 ÷ 12	0,001	0,004	10	53,5	0,5	100
00914004	12 ÷ 16	0,005	0,004	16	80	0,5	150
00914005	16 ÷ 20	0,005	0,004	16	80	0,5	150
00914006	20 ÷ 25	0,005	0,004	25	90	0,5	150
00914007	25 ÷ 30	0,005	0,004	25	90	0,5	150
00914008	30 ÷ 40	0,005	0,004	40	97	0,5	150
00914009	40 ÷ 50	0,005	0,005	40	97	0,5	150
00914010	50 ÷ 63	0,005	0,005	62	114	0,5	150
00914011	62 ÷ 75	0,005	0,005	62	114	0,5	150
00914012	75 ÷ 88	0,005	0,005	87	114	0,5	150
00914013	87 ÷ 100	0,005	0,005	87	114	0,5	150
<b>Modèles inch</b>							
00924001	0.275 ÷ 0.35	0.0001	0.00016	0.275	2.14	0.02	4
00924002	0.35 ÷ 0.425	0.0001	0.00016	0.350	2.14	0.02	4
00924003	0.425 ÷ 0.5	0.0001	0.00016	0.500	2.14	0.02	4
00924004	0.5 ÷ 0.65	0.0002	0.00016	0.65	3.2	0.02	6
00924005	0.65 ÷ 0.8	0.0002	0.00016	0.65	3.2	0.02	6
00924006	0.8 ÷ 1	0.0002	0.00016	1	3.6	0.02	6
00924007	1 ÷ 1.2	0.0002	0.00016	1	3.6	0.02	6
00924008	1.2 ÷ 1.6	0.0002	0.00016	1.6	3.88	0.02	6
00924009	1.6 ÷ 2	0.0002	0.00020	1.6	3.88	0.02	6
00924010	2 ÷ 2.5	0.0002	0.00020	2.5	4.56	0.02	6
00924011	2.5 ÷ 3	0.0002	0.00020	2.5	4.56	0.02	6
00924012	3 ÷ 3.5	0.0002	0.00020	3.5	4.56	0.02	6
00924013	3.5 ÷ 4	0.0002	0.00020	3.5	4.56	0.02	6